

glint

GRA-AC10042



DESCRIPCIÓN

- Nuestras luminarias para sobreponer son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos, etc.
- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de LED: COB	Opciones de control: On-Off
Potencia: 15, 20, 25 W	Material: Aluminio / PC
Voltaje de operación: 100 - 277 VAC	Color: Cuerpo - blanco, negro / Reflector - negro
Eficiencia: 86 lm/W	IP: IP20, IP54
Factor de potencia: > 0.9	Tiempo de vida (L70): 30,000 horas
IRC: >90	Garantía: 3 años
Ángulo: 15°/24°/36°/60°	
Driver: Interno	



3 AÑOS
GARANTÍA



ATTENUABLE



CE



CB




NOM

ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	TTC (K)	Lúmenes (lm)	Eficiencia (lm/W)	IRC	Ángulo	Dimensiones (AxB)
AC10042	100-277 VAC	15	2700 3000 4000	1290	86	>90	15°, 24°, 36°, 60°	Ø96x135 mm
		20		1720				
		25		2150				

DIMENSIONES (mm)



ACCESORIOS



Honeycomb louver



Elliptical lens



Diffusion lens

* Solo se puede utilizar un accesorio por luminaria.

CÓDIGO DE PRODUCTO

GRA	AC10042	15	L	I	27	C90	20	24	B	B	H	C	DT	WRV
GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Fuente de alimentación	TCC	IRC	IP	Ángulo	Color		Accesorios	Instalación	Control	Voltaje
GRA	AC10042	15 20 25	L	I Internal	27 2700 30 3000 40 4000	C90	20 54	15 24 36 60	Marco B Black W White	Reflector B Black	H Honeycomb E Elliptical lens D Diffusion lens N None	C Recessed	N On-off DT Triac	WRV 100 - 277

EJEMPLO: GRA-AC10042-15LI-27C90-20-24-BB-H-C-DTWRV