

# glint

GRA-AC10042



## DESCRIPCIÓN

- Nuestras luminarias para sobreponer son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos, etc.
- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Tipo de LED:</b> COB	<b>Opciones de control:</b> On-Off, triac
<b>Potencia:</b> 15, 20, 25 W	<b>Material:</b> Aluminio / PC
<b>Voltaje de operación:</b> 100 - 277 VAC	<b>Color:</b> Cuerpo - blanco, negro / Reflector - negro
<b>Eficiencia:</b> 86 lm/W	<b>IP:</b> IP20, IP54
<b>Factor de potencia:</b> > 0.9	<b>Tiempo de vida (L70):</b> 30,000 horas
<b>IRC:</b> >90	<b>Garantía:</b> 3 años
<b>Ángulo:</b> 15°, 24°, 36°, 60°	
<b>Driver:</b> Interno	



3 AÑOS  
GARANTÍA




ATENUABLE



## ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	TCC (K)	Lúmenes (lm)	Eficiencia (lm/W)	IRC	Ángulo	Dimensiones (AxB)
AC10042	100-277 VAC	15	2700 3000 4000	1290	86	>90	15°, 24°, 36°, 60°	Ø96x135 mm
		20		1720				
		25		2150				

## DIMENSIONES (mm)



## ACCESORIOS



Honeycomb louve



Elliptical lens



Diffusion lens

\* Solo se puede utilizar un honeycomb, elliptical lens o difussion lens por luminaria.

## CÓDIGO DE PRODUCTO

GRA	AC10042	15	L	I	27	C90	20	24	B	B	H	C	DT	WRV
GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Driver	TCC	IRC	IP	Ángulo	Color		Accesorios	Instalación	Control	Voltaje
GRA	AC10042	15 20 25	L	I Internal	27 2700 30 3000 40 4000	C90	20 54	15 24 36 60	Cuerpo B Black W White	Reflector B Black	H Honeycomb E Elliptical lens D Diffusion lens N None	C Ceiling	N On-off DT Triac	WRV 100 - 277

EJEMPLO: GRA-AC10042-15LI-27C90-20-24-BB-H-C-DTWRV