



DESCRIPCIÓN

- Nuestros Downlights LED son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos.
- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.
- Pueden ser instaladas de forma rápida y sencilla, así como con gran flexibilidad, gracias al driver externo incluido.



ESPECIFICACIONES GENERALES


Tipo de LED: COB	Opciones de control: On-Off, Triac
Potencia: 8, 10 W	Material: Aluminio / PC
Voltaje de operación: 100 - 277 VAC	Color: Blanco, negro
Eficiencia: 75 lm/W	IP: IP20, IP54
Factor de potencia: > 0.9	Tiempo de vida (L70): 30,000 horas
IRC: >90	Garantía: 3 años
Ángulo: 15°, 24°, 36°, 60°	
Driver: Externo (Incluido)	



ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	TCC (K)	Lúmenes (lm)	Eficiencia (lm/W)	IRC	Ángulo	Dimensiones (AxB)
AD10568	100 - 277 VAC	8	2700	600	75	>90	15°, 24°, 36°, 60°	Ø 82 x 86 mm
		10	3000	750				
			4000					

DIMENSIONES (mm)



ACCESORIOS



Silver



Satín Silver



Black

CÓDIGO DE PRODUCTO

GRA	AD10568	10	M	E	27	C90	20	24	B	B	N	R	DT	WRV
GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Driver	TCC	IRC	IP	Ángulo	Color		Accesorios	Instalación	Control	Voltaje
									Marco	Reflector				
GRA	AD10568	8 10	M	E External	27 2700 30 3000 40 4000	C90	20 54	15 24 36 60	B Black W White	B Black S Silver SS Satin silver	N None	R Recessed	N On-off DT Triac	WRV 100-277 VAC

EJEMPLO: GRA-AD10568-10ME-27C90-20-24-BB-N-R-DTWRV