

# glint

GRA-AW10092



## DESCRIPCIÓN

- Nuestros Downlights LED son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos.
- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.
- Pueden ser instaladas de forma rápida y sencilla, así como con gran flexibilidad, gracias al driver externo incluido.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Tipo de LED:</b> COB	<b>Opciones de control:</b> On-Off, Triac
<b>Potencia:</b> 8, 10, 12, 15 W	<b>Material:</b> Aluminio / PC
<b>Voltaje de operación:</b> 100 - 277 VAC	<b>Color:</b> Marco - blanco, negro / Reflector - plata, blanco, negro, cromo oscuro
<b>Eficiencia:</b> 85 lm/W	<b>IP:</b> IP20, IP54
<b>Factor de potencia:</b> > 0.9	<b>Tiempo de vida (L70):</b> 30,000 horas
<b>IRC:</b> >90	<b>Garantía:</b> 3 años
<b>Ángulo:</b> 15°, 24°, 36°, 60°	
<b>Driver:</b> Externo (Incluido)	



3 AÑOS  
GARANTÍA



ATENUABLE




## ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	TCC (K)	Lúmenes (lm)	Eficiencia (lm/W)	IRC	Ángulo	Dimensiones (AxB)
AW10092	100 - 277 VAC	8		688				Ø 83 x 122 mm
		10	2700	850	85	>90	15°, 24°, 36°, 60°	
		12	3000	1020				
		15	4000	1275				

## DIMENSIONES (mm)

— Ø 85 —



## ACCESORIOS



Honeycomb louver



Elliptical lens



Diffusion lens



Silver



White



Black

\* Solo se puede utilizar un honeycomb, elliptical lens o diffusion lens por luminaria.

## CÓDIGO DE PRODUCTO

GRA	AW10092	10	L	E	27	C90	20	24	B	W	H	R	DT	WRV
GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Driver	TCC	IRC	IP	Ángulo	Color		Accesorios	Instalación	Control	Voltaje
GRA	AW10092	8 10 12 15	L	E External	27 2700 30 3000 40 4000	C90	20 54	15 24 36 60	Marco B Black W White	Reflector W White B Black S Silver	H Honeycomb E Elliptical lens D Diffusion lens N None	R Recessed	N On-off DT Triac	WRV 100-277 VAC

EJEMPLO: GRA-AW10092-10LE-27C90-20-24-BW-H-R-DTWRV