

GRA-STRIPSMD-2835- 280L15-24IP20-XC90



DESCRIPCIÓN

- Nuestras tiras LED son ideales para iluminación interior.
- Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría.
- El producto puede ser cortado cada 5 cm.

ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de LED: SMD 2835 | Atenuable: Si (con el driver adecuado) |
| Potencia: 15 W/m | IP: IP20 |
| Voltaje de operación: 24 VDC | Unidad de corte : 5 cm |
| Eficiencia: 102.6 lm/W | Tiempo de vida: 30,000 horas |
| IRC: >90 | Garantía: 3 años |
| Cantidad de LEDs: 280/m | |



ESPECIFICACIONES

| Modelo | Voltaje (V) | Potencia (w/ml) | TCC (K) | Lúmenes (lm/m) | Eficiencia (lm/W) | IRC | Ancho de PCB | Rollo |
|----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----|--------------|-------|
| STRIPSMD | 24 VDC | 15 | 2300 2700 3000 4000 6000 | 1540 | 102.6 | >90 | 10 mm | 5 m |

Notas:

- La conexión máxima de tira led continua es de 10 m.

DIMENSIONES (mm)



CÓDIGO DE PRODUCTO

| GRA | STRIPSMD | 2835 | 280L | 15 | 24 | IP20 | 30 | C90 |
|-------|----------|-------------|------------------|-----------------|---------------|------|---|-----|
| GLINT | Modelo | Tipo de LED | Cantidad de LEDS | Potencia (w/ml) | Voltaje (VDC) | IP | TCC (K) | IRC |
| GRA | STRIPSMD | 2835 | 280L | 15 | 24 | IP20 | 23 2300 27 2700 30 3000 40 4000 60 6000 | C90 |

EJEMPLO: GRA-STRIPSMD-2835-280L15-24IP20-30C90